ITALSKÉ PERLINKY A ARMOVACÍ TKANINY

ARMOVACÍ TKANINA

Sklovláknitá tkanina s velkým čtvercovým okem pro vyztužení potěrů a podlah. Zajišťuje stabilitu potěru i po prvním prasknutí a pomáhá mu pohltit víc energie při deformaci, je určena pro tradiční potěry s kamenivem do 7 mm.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Šířka role	100 cm (± 1 %)
Délka role	50 m
Velikost oka	40 (± 1,0) × 40 (± 1,0) mm
Hmotnost s úpravou	150 g/m² (± 4 %)
Pevnost v tahu	podélně 27 kN/m, příčně 27 kN/m (1 100 N na pramen)
Tažnost (%)	2,5 – 3,0
Pevnost v tahu po zestárnutí	podélně 18 kN/m, příčně 18 kN/m
Zbytková pevnost po zestárnutí	podélně 50 %, příčně 50 %
Modul pružnosti (GPa)	58
Tloušťka tkaniny (mm)	1,1 (± 0,10)
Barva	modrá

BALENÍ A DODÁNÍ

Počet rolí na paletě	18 rolí
Plocha na paletě	900 m²
Hmotnost jedné role	7,5 kg
Rozměr palety	80 × 120 × 120 cm

Prodej pouze po celých paletách, cena za m² bez DPH.

POUŽITÍ

- Vyztužení potěrů a podlah s kamenivem do 7 mm.
- Alternativa ocelových sítí a polypropylenových vláken.
- Zvyšuje odolnost potěru proti vzniku trhlin a jeho stabilitu po prvním prasknutí.

> Český překlad originálního dokumentu. Závazné je původní italské znění.