ČISTIČE

ALKALINE CLEANER

Alkalický čistič pro strhávání vosků a odstraňování mastných nečistot a vosků

ALKALINE CLEANER je alkalický čistič na vodní bázi určený k hloubkovému čištění nečistot mastné povahy, k odstraňování organických zbytků, tmavých skvrn a oxidací, k odstraňování vosků a ke strhávání starých vrstev vosků nebo stávajících ošetření.

ALKALINE CLEANER lze použít v kombinaci s výrobkem SOLVENT STRIPPER pro ještě hlubší čištění, čímž se fakticky provádí „dvojité odstranění vosků“.

ALKALINE CLEANER lze dále použít k odstranění stop po přísavkách z keramických povrchů, které obvykle vznikají při průmyslovém zpracování.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Koncentrovaný vzorec
- Účinný při odstraňování mastných nečistot a starých ošetření
- Univerzální
- Vysoký čisticí účinek

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na aglomerát mramor-cement, aglomerát mramor-pryskyřice, aglomerát křemen-pryskyřice, břidlici, pískovec, basaltinu – lávový kámen, tavený čedič, cementinu, cement, krakelovanou keramiku, glazovanou keramiku, klinker, cotto, žulu, slinutou keramiku (gres porcelán) lappovanou, leštěnou, přírodní a strukturovanou, vápenec (limestone), mramor, rekonstruovaný kámen (Ecopietra), porfyr, křemenec, terakotu, travertin, tuf.

VYDATNOST

10–15 m²/l

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Jednokotoučový stroj, bílý pad, kartáč s bílými štětinami

POSTUP APLIKACE

Před aplikací přípravku vždy proveďte předběžnou zkoušku na místě, které není vystaveno pohledu, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

Příprava a očištění podkladu

- Před mytím doporučujeme suchou cestou smetákem nebo vysavačem odstranit případné povrchové zbytky, například prach, úlomky a hrubé nečistoty.
- Počkejte, až bude ošetřovaný povrch suchý.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Přípravek aplikujte na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C.

Aplikace

- Přípravek zřeďte čistou vodou. Nalijte 1 díl přípravku do 4 dílů vody. Pokud se přípravek používá k odstranění stop po přísavkách z keramických povrchů, lze jej použít neředěný nebo zředěný 1 dílem přípravku na 1 díl vody (50 %).

- Začněte přípravek zapracovávat tak, že povrch třete nástrojem, který vám vyhovuje.
- Nechte přípravek působit 5 až 10 minut, během nichž dál třete povrch používaným nástrojem, abyste podpořili a zesílili čisticí účinek.
- Po dokončení práce odstraňte zbytky přípravku a celou podlahu důkladně opláchněte vodou. Pokud se výsledku podařilo dosáhnout jen částečně, aplikaci zopakujte stejným způsobem a případně mírně zvyšte koncentraci přípravku ve vodě.

Doba schnutí

- Po důkladném odstranění zbytků a opláchnutí podkladu vodou není třeba čekat dále.

Zpřístupnění provozu

- Po důkladném odstranění zbytků a opláchnutí podkladu vodou není třeba čekat dále.

POSTUP APLIKACE PRO DVOJITÉ ODSTRANĚNÍ VOSKŮ SOLVENT STRIPPER + ALKALINE CLEANER

Před aplikací přípravku vždy proveďte předběžnou zkoušku na místě, které není vystaveno pohledu, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

Příprava a očištění podkladu

- Před mytím doporučujeme suchou cestou smetákem nebo vysavačem odstranit případné povrchové zbytky, například prach, úlomky a hrubé nečistoty.
- Počkejte, až bude ošetřovaný povrch suchý.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Přípravek aplikujte na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C.

Aplikace

- Nalijte neředěný SOLVENT STRIPPER přímo na povrch, který chcete ošetřit.
- Začněte přípravek zapracovávat tak, že povrch třete nástrojem, který vám vyhovuje.
- Nechte přípravek působit 5 až 10 minut, během nichž dál třete spáry používaným nástrojem, abyste podpořili a zesílili pronikavý a čisticí účinek přípravku, podle pokynů uvedených v technickém listu přípravku.
- Po uplynutí uvedené doby, aniž byste odstraňovali zbytky přípravku, nalijte přímo na povrch ALKALINE CLEANER podle výše uvedených pokynů.
- ALKALINE CLEANER zapracujte jednokotoučovým strojem nebo kartáčem podle výše uvedených pokynů.
- Po dokončení práce odstraňte zbytky a povrch opláchněte podle výše uvedených pokynů.
- Po důkladném odstranění přebytečných zbytků a opláchnutí podkladu vodou lze povrch zpřístupnit provozu.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Po ošetření přípravkem ALKALINE CLEANER udržujte povrch čistý nejvhodnějším výrobkem Faber, například NEUTRAL CLEANER nebo FLOOR CLEANER, který vyberte podle vlastností povrchu.

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Neaplikujte přípravek na přehřátý nebo mokrý podklad.
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Nepoužívejte v kombinaci s jinými chemickými přípravky, pokud to není výslovně uvedeno.
- Před aplikací přípravku na celý povrch je nutné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili vhodnost pro zamýšlené použití.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení lze použité pomůcky umýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Čirá kapalina
Barva	Jantarová
Zápach	Charakteristický
pH	13 ± 0,5
Měrná hmotnost při 20 °C	1120 ± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

36 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

BALENÍ

- Lahve po 1 l – 12 lahví v krabici
- Kanystry po 5 l – 4 kanystry v krabici
- Kanystry po 10 l – volně ložené kanystry

NÁHODNÝ ÚNIK

Přípravek nasajte savým materiálem (papír, piliny, vermikulit) a vyhoďte do nejvhodnější nádoby na odpad.

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

> Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 4.0 – 12. 9. 2022

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.