ČISTIČE

# CEMENT REMOVER 2.0

**Koncentrovaný kyselý čistič pro odstraňování anorganických nečistot, cementových zbytků a solných výkvětů.**

CEMENT REMOVER 2.0 je koncentrovaný kyselý čistič vyvinutý pro mytí a čištění při závěrečném úklidu po stavbě po pokládce podlah nebo obkladů vyspárovaných cementovými materiály. Přípravek je navíc mimořádně účinný také při čištění anorganických nečistot a solných výkvětů.

## CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Koncentrovaný vzorec
- Účinný při odstraňování zbytků cementové povahy
- Vysoký čisticí účinek
- Výborná schopnost odstraňovat inkrustace

## OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro čištění v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro čištění cotta, žuly, slinuté keramiky (gres porcelánu) lappované, leštěné, přírodní a strukturované, přírodních kamenů nesenzitivních na kyseliny.

Výrobek není vhodný pro použití na povrchy a materiály citlivé na kyseliny.

## VYDATNOST

10–15 m²/l

## NÁSTROJE PRO APLIKACI

Jednokotoučový stroj, bílý pad, kartáč s bílými štětinami

## POSTUP APLIKACE

Před aplikací přípravku vždy proveďte předběžnou zkoušku na místě, které není vystaveno pohledu, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

**Příprava a očištění podkladu**

- Před mytím doporučujeme suchou cestou smetákem nebo vysavačem odstranit případné povrchové zbytky, například prach a úlomky.
- Při mytí chraňte všechny přilehlé oblasti, dveře a nábytek před stykem s čisticím přípravkem.
- Mytí je nutné provést 7 dní po spárování.

**Aplikace**

- Přípravek používejte neředěný nebo zředěný vodou v poměru 1:1, což posuďte podle nečistot, které chcete odstranit.
- Začněte přípravek zapracovávat tak, že povrch třete nástrojem, který vám vyhovuje.
- Nechte přípravek působit 5 až 10 minut, během nichž dál třete povrch používaným nástrojem, abyste podpořili a zesílili čisticí účinek přípravku.
- Po dokončení práce odstraňte zbytky přípravku a celou podlahu důkladně opláchněte vodou. Pokud se výsledku podařilo dosáhnout jen částečně, aplikaci zopakujte stejným způsobem a případně mírně zvyšte koncentraci přípravku ve vodě.

**Zpřístupnění provozu**

- Po důkladném odstranění zbytků a opláchnutí podkladu vodou není třeba čekat dále.

## DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Po ošetření přípravkem CEMENT REMOVER 2.0 udržujte povrch čistý nejvhodnějším výrobkem Faber, například NEUTRAL CLEANER nebo FLOOR CLEANER, který vyberte podle vlastností povrchu.

## POKYNY A DOPORUČENÍ

- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Nepoužívejte v kombinaci s jinými chemickými přípravky.
- Před mytím celého povrchu je nutné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili vhodnost pro zamýšlené použití.

## ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení lze použité pomůcky umýt vodou.

## FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| **Vzhled** | Kapalina |
| **Barva** | Azurová |
| **Zápach** | Mátový |
| **pH** | 2,4 ± 0,3 |
| **Měrná hmotnost při 20 °C** | 1044 ± 10 g/l |

## SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

## DOBA SKLADOVATELNOSTI

36 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

## BALENÍ

- Lahve po 1 l – 12 lahví v krabici
- Kanystry po 5 l – 4 kanystry v krabici

## NÁHODNÝ ÚNIK

Přípravek nasajte savým materiálem (papír, piliny, vermikulit) a vyhoďte do nejvhodnější nádoby na odpad.

## BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 0.0 – 11. 9. 2024

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.