ODSTRAŇOVAČE SKVRN

COLOURED STAIN REMOVER

Speciální odstraňovač skvrn pro odstraňování barevných skvrn z povrchů z přírodního kamene, slinuté keramiky, keramiky, cotta nebo cementu.

COLOURED STAIN REMOVER je tekutý odstraňovač skvrn na vodní bázi, speciálně vyvinutý a vyrobený k trvalému odstranění barevných skvrn způsobených rozlitím skvrnotvorných látek na povrchy, například: kávy, vína, ovocných šťáv, čaje, nápojů obecně, ale také inkoustů, fixů a mnoha dalších tekutých látek způsobujících skvrny.

COLOURED STAIN REMOVER je navíc zvlášť účinný při odstraňování skvrn od plísní, řas, zbytků a rostlinných porostů obecně. Díky své husté a vazké konzistenci jej lze snadno aplikovat i na svislé plochy.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Výborná schopnost odstraňovat skvrny
- Vhodný pro aplikaci na svislé plochy
- Univerzální
- Rychlý účinek

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na aglomerát mramor-cement, aglomerát mramor-pryskyřice, aglomerát křemen-pryskyřice, břidlici, pískovec, basaltinu – lávový kámen, tavený čedič, cementinu, cement, krakelovanou keramiku, glazovanou keramiku, klinker, cotto, žulu, slinutou keramiku (gres porcelán) lappovanou, leštěnou, přírodní a strukturovanou, cementové spáry, vápenec (limestone), mramor, lícovou cihlu, rekonstruovaný kámen (Ecopietra), porfyr, křemenec, terakotu, travertin, tuf.

VYDATNOST

Nepoužije se

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Štětec, špachtle, přímá aplikace

POSTUP APLIKACE

Před aplikací přípravku vždy proveďte předběžnou zkoušku na místě, které není vystaveno pohledu, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

Příprava a očištění podkladu

- Podklad pečlivě očistěte a dbejte na odstranění prachu a nečistot z povrchu.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Přípravek aplikujte na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C.
- Pokud je na ošetřovaném povrchu vrstva vosku nebo dříve aplikované ošetření, odstraňte je pomocí SOLVENT STRIPPER nebo WAX REMOVER.

Aplikace

Přípravek se používá neředěný. Naneste přípravek přímo na skvrnu, kterou chcete odstranit. Použijte štětec, špachtli nebo, je-li to snadné, nalijte přípravek přímo na povrch a ponechte bohatou vrstvu přípravku, která jej zcela pokryje. Při aplikaci na

zvlášť rozlehlé plochy, například při odstraňování plísní a řas z dlažby, lze přípravek rozetřít a zapracovat jednokotoučovým strojem, kartáčem nebo jinými nástroji vhodnými k tomuto účelu.

Nechte přípravek na povrchu působit až do úplného vytažení ošetřované skvrny. Potřebná doba závisí na intenzitě skvrny, její hloubce a houževnatosti a na době, která uplynula od jejího vzniku.

Přestože každá skvrna má jiné vlastnosti, které mohou vyžadovat specifickou a odlišnou dobu, lze doby působení potřebné k vytažení skvrn obecně shrnout takto:

- Skvrny od kávy, vína, čaje, coca-coly, rajčat, jídla a nápojů obecně: 30 minut až 2 hodiny.
- Skvrny od fixů a inkoustů: 30 minut až 3 hodiny
- Plísně, řasy a rostlinné porosty a zbytky obecně: 15 minut až 1 hodina

Po uplynutí stanovené doby přípravek a jeho zbytky odstraňte. K odstranění přípravku COLOURED STAIN REMOVER lze u malých ploch použít papír nebo savé hadříky, zbytky vsakujte nebo odstraňujte až do úplného odstranění. Otřete mírně navlhčeným hadříkem a počkejte na úplné uschnutí povrchu, než zhodnotíte výsledek odstranění skvrny. U středních nebo velkých ploch odstraňte zbytky kartáčem se savými hadry nebo mírně navlhčeným mopem, dokud nebude přebytek zcela odstraněn. Povrch otřete mírně navlhčeným hadrem nebo mopem, počkejte na úplné uschnutí a poté zhodnoťte dosažený výsledek.

Pokud je dosažený výsledek uspokojivý jen částečně, doporučuje se aplikaci přípravku zopakovat stejným způsobem nebo zvážit nutnost předběžného broušení. Pokud je skvrna smíšené povahy, může být účinné i použití jiného druhu odstraňovače skvrn.

Při zásahu na zvlášť nasákavých površích, například na surových přírodních kamenech nebo cottu, je třeba povrch, který chcete ošetřit, před aplikací přípravku mírně navlhčit vodou, aby materiál přípravek nadměrně nenasákl.

Zpřístupnění provozu

Po opláchnutí povrchu vodou počkejte na úplné vyschnutí podlahy, než ji znovu zpřístupníte pěšímu provozu.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Po ošetření přípravkem COLOURED STAIN REMOVER zvažte aplikaci impregnační úpravy proti skvrnám, například MARBLE & GRANITE PROTECTOR nebo AQUA TREATMENT, kterou vyberte podle vlastností povrchu. Udržujte povrch čistý nejvhodnějším výrobkem Faber, například NEUTRAL CLEANER nebo FLOOR CLEANER, který vyberte podle vlastností povrchu.

POKYNY A DOPORUČENÍ

- COLOURED STAIN REMOVER se používá samostatně. NIKDY jej nemíchejte ani nepoužívejte v kombinaci s jinými přípravky.
- Neaplikujte přípravek na přehřátý podklad.
- Během aplikace přípravku nesmí být dotčený povrch vystaven přímému slunečnímu záření.
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Před aplikací přípravku na celý povrch je nutné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili vhodnost pro zamýšlené použití.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení lze použité pomůcky umýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Gel

Barva	Bezbarvá
Zápach	Po chlornanu
pH	11,5 ± 0,5
Měrná hmotnost při 20 °C	1120 ± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

36 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

BALENÍ

- Lahve po 500 ml – 12 lahví v krabici

NÁHODNÝ ÚNIK

Přípravek nasajte savým materiálem (papír, piliny, vermikulit) a vyhoďte do nejvhodnější nádoby na odpad.

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

> Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 4.0 – 12. 9. 2022

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.