PROTISKLUZOVÉ PŘÍPRAVKY

SAFE MARBLE

Protiskluzová úprava na vodní bázi pro mramor, travertin, vápenec a vápencové povrchy obecně

SAFE MARBLE je přípravek na vodní bázi, speciálně vyvinutý ke zvýšení povrchové přilnavosti podlah z mramoru, travertinu, vápence a vápencových kamenů obecně, který odstraňuje problémy s jejich kluzkostí.

SAFE MARBLE působí přímo na povrch materiálu, na který se aplikuje, a vytváří mikroeroze neviditelné pouhým okem, které podporují odvod vody, zvyšují povrchovou přilnavost podlahy a tím snižují kluzkost za mokra, a to jak při chůzi v obuvi, tak naboso.

Při použití podle pokynů výrobek nemění barvu ošetřeného materiálu. Na leštěných površích může výrobek snížit lesk o několik stupňů gloss, což není okem postřehnutelné.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Na vodní bázi
- Dodává hydrofobní vlastnosti
- Nevyžaduje pravidelnou údržbu
- Nevytváří povrchový film
- Dlouhodobě účinný

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na: mramorocementový aglomerát, mramorový aglomerát s pryskyřicí, vápenec, mramor, travertin, vápencové kameny obecně

VYDATNOST

20–30 m²/l

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Štětec, rouno, váleček

POSTUP APLIKACE

Příprava a očištění podkladu

- Podklad pečlivě očistěte a dbejte na odstranění prachu a nečistot z povrchu.
- Neaplikujte SAFE MARBLE na vlhké nebo mokré podklady. Přípravek se musí aplikovat na co nejsušší povrch.
- Aplikujte SAFE MARBLE v nejchladnějších hodinách dne.
- Neprovádějte úpravu přípravkem SAFE MARBLE, je-li podlaha přímo vystavena slunečnímu záření.
- Aplikujte SAFE MARBLE na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Z povrchu, který chcete ošetřit, odstraňte všechny případné dřívější úpravy, například vosky a pryskyřice. Aby byla účinnost úpravy co nejvyšší, je důležité, aby SAFE MARBLE přišel do přímého styku s povrchem podkladu, který chcete učinit protiskluzovým.

Zkouška k určení doby kontaktu

Vzhledem k velmi široké škále materiálů, na nichž může být nutné protiskluzovou úpravu provést a které se navzájem liší složením, odolností a povrchovou tvrdostí, je k dosažení optimálního výsledku z hlediska stupně protiskluzovosti bez změny původního vzhledu podkladu nutné provést předběžnou zkoušku, jejímž cílem je stanovit nejvhodnější dobu kontaktu mezi povrchem a přípravkem SAFE MARBLE.

Zkoušku je třeba provést před aplikací úpravy na celý povrch, na části materiálu, který není položen, nebo v části, která není na očích.

Obecně se nejvhodnější časové intervaly pohybují takto:

- Vápenec, měkké mramory a měkké vápencové povrchy 10–20 minut
- Tvrdé a kompaktní vápencové povrchy 15–30 minut

Pokud ani po 30 minutách kontaktu není dosažený výsledek dostatečný, doporučujeme pokračovat, dokud nedosáhnete požadovaného stupně, po krocích asi 10 minut.

Uvedené časy vycházejí z našich bohatých technických a provozních zkušeností, je však třeba je považovat za čistě orientační a použít je jako vodítko pro předběžnou zkoušku, která se na povrchu provádí.

Stupeň protiskluzovosti dosažený při předběžné zkoušce je třeba posoudit po důkladném a vydatném opláchnutí povrchu vodou po skončení aplikace přípravku, aby případné zbytky nezkreslily čtení skutečně dosaženého výsledku.

Hodnocení dosaženého výsledku je třeba provést podle těchto jednoduchých, ale zásadních pokynů

- Hodnocení provádějte na mokré podlaze
- Hodnoťte ručně tak, že třete prsty ruky o povrch a vyvíjíte výrazný tlak, aby se simulovala váha chodící osoby
- Porovnejte ošetřenou část s neošetřenou, abyste lépe vnímali rozdílný stupeň vytvořené přilnavosti

Aplikace

Před aplikací přípravku vždy proveďte zkoušku na části povrchu, která není vystavena pohledu, nebo na nepoložené dlaždici, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

- Přípravek je připraven k použití.
- Naneste vydatný a rovnoměrný film přípravku nástrojem, který upřednostňujete, a dbejte na to, aby vznikla rovnoměrná vrstva pokrývající celý ošetřovaný povrch.
- Nechte přípravek působit po dobu stanovenou při předběžné zkoušce. Během této doby je důležité, aby povrch podlahy zůstal stále rovnoměrně mokrý a pokrytý vrstvou přípravku.
- V případě potřeby SAFE MARBLE znovu rozetřete a naneste další množství. Místa bez přípravku během ošetření mohou způsobit nerovnoměrný výsledný vzhled a nestejný stupeň protiskluzovosti.
- Po uplynutí doby stanovené při zkoušce odstraňte přebytky, pokud možno vysavačem kapalin, a ihned poté důkladně a vydatně opláchněte čistou vodou.
- Odsátí zbytků a oplachování vodou je třeba provádět s ohledem na skutečné doby kontaktu mezi přípravkem a povrchem. Odstraňování proto začněte v místě, kde jste začali SAFE MARBLE nanášet, a dbejte na to, abyste jej z ošetřené oblasti odstranili za stejnou dobu, jakou trvalo jeho nanesení. Tak přípravek působí na celém povrchu stejně dlouho.
- Aby byla aplikace snazší, doporučujeme u velkých ploch postupovat po jednotlivých úsecích. Velikost úseků volte podle stanovené doby kontaktu: krátkým dobám kontaktu odpovídají malé úseky, při delších dobách lze vymezit úseky větší.

Zpřístupnění provozu

Povrch ošetřený přípravkem SAFE MARBLE lze zpřístupnit provozu po úplném odstranění přípravku.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

- Pro běžné čištění povrchu ošetřeného přípravkem SAFE MARBLE doporučujeme: NEUGEL
- Pro závěrečný úklid po stavbě povrchu ošetřeného přípravkem SAFE MARBLE doporučujeme: FABER 30
- Pro ochranu proti skvrnám povrchu ošetřeného přípravkem SAFE MARBLE doporučujeme: PROTW LUX

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Přípravek se musí aplikovat čistý
- Neaplikujte přípravek na mokrý podklad
- Neaplikujte přípravek na přehřátý podklad
- Neaplikujte na povrchy přímo vystavené slunečnímu záření
- Aplikujte přípravek při povrchové teplotě od +5 do +40 °C
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Před aplikací přípravku na celý povrch je nutné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití a vhodnou dobu kontaktu.
- Ošetření přípravkem SAFE MARBLE způsobuje mírné snížení povrchového lesku, které závisí na době kontaktu mezi přípravkem a povrchem.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení lze použité pomůcky umýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Kapalina
Barva	Od průhledné po jantarovou
Zápach	Bez zápachu
pH	4,0 ± 0,6
Měrná hmotnost při 20 °C	1000 ± 15 g/l

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

24 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

BALENÍ

- Lahve po 1 l – 12 lahví v krabici
- Kanystr po 5 l – 4 kanystry v krabici

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

> Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 3.0 – 17. 10. 2022

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.

Překlad technického listu výrobce Faber Chimica Srl pro PROFIOBKLADY, CZ-THERM s.r.o.