ABRAZIVA A LEŠTIDLA

SHINE REPAIR LIGHT

Krém na opětovné vyleštění ke zmírnění vad, zmatnění, lehkých škrábanců a citlivosti na nečistoty u světlé lappované lesklé slinuté keramiky (gres porcelán)

SHINE REPAIR LIGHT je krém na vodní bázi, který se používá na lappovanou lesklou slinutou keramiku (gres porcelán) a leštěnou lesklou slinutou keramiku (gres porcelán) ke vzhledovému zmírnění škrábanců a estetických vad. Výrobek je určen speciálně pro použití na povrchy světlé barvy.

SHINE REPAIR LIGHT umožňuje zvýšit stupeň lesku zmatnělých míst a odstranit nebo minimalizovat viditelnost škrábanců.

SHINE REPAIR LIGHT se používá pomocí bílého padu a lze jej aplikovat ručně nebo orbitálním strojem s nízkými otáčkami. Dosažitelný výsledek při použití výrobku závisí na rozsahu ošetřované vady a na pečlivosti, s jakou se aplikace provádí.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Výrobek určený speciálně pro lappovanou lesklou slinutou keramiku (gres porcelán) světlé barvy
- Dodává výbornou odolnost proti nečistotám
- Zvyšuje lesk povrchu
- Vzhledově zmírňuje škrábance, oděrky, vady a lehké zmatnění

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na: lappovanou lesklou slinutou keramiku (gres porcelán).

Určeno speciálně pro materiály světlé barvy.

VYDATNOST

Neuvedeno

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Výrobek se aplikuje bílým padem. Lze jej aplikovat ručně nebo orbitálním strojem s nízkým počtem otáček.

POSTUP APLIKACE

Příprava a očištění podkladu

- Podklad pečlivě očistěte a dbejte na odstranění prachu a nečistot z povrchu. V případě velmi znečištěných povrchů doporučujeme provést hloubkové čištění čisticím prostředkem DEEP DEGREASER
- Počkejte, až bude ošetřovaný povrch suchý.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Aplikujte přípravek na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C

Aplikace

Před aplikací přípravku vždy proveďte zkoušku na části povrchu, která není na očích, nebo na nepoložené dlaždici, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití

- Před použitím lahvičkou nejméně 30 sekund energicky protřepejte a na část povrchu, kterou chcete ošetřit, nalijte malé množství přípravku.
- Začněte přípravek zpracovávat tak, že jej budete třít bílým padem a vyvíjet na pad tlak. Provádějte soustředné kruhové pohyby a dbejte na rovnoměrné ošetření celého povrchu, přičemž postupujte po sektorech nepříliš velké plochy

- Pokračujte v tření přípravku po povrchu, dokud směs není zcela suchá. Po skončení aplikace posuďte dosažený výsledek. V případě potřeby proveďte další aplikaci.
- Po skončení práce odstraňte zbytky přípravku a vydatně opláchněte vodou.

Doba schnutí

Po důkladném odstranění zbytků a opláchnutí vodou není třeba čekat déle

Zpřístupnění provozu

Po důkladném odstranění zbytků a opláchnutí vodou lze povrch zpřístupnit pěšímu provozu.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Po ošetření přípravkem SHINE REPAIR LIGHT udržujte povrch čistý přípravkem FLOOR CLEANER, čisticím prostředkem určeným speciálně pro každodenní čištění slinuté keramiky (gres porcelán).

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Před aplikací přípravku podklad pečlivě očistěte
- Neaplikujte přípravek na mokrý podklad
- Neaplikujte přípravek na matné nebo přírodní povrchy
- Neaplikujte přípravek na přehřátý podklad
- Před aplikací přípravku na celý povrch je vhodné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení aplikace lze použité pomůcky umýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Krém
Barva	Bílá
Zápach	Bez zápachu
pH	10 ± 0,5
Měrná hmotnost při 20 °C	Nestanovena

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

24 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

BALENÍ

- Lahve po 250 ml - 12 lahví v krabici

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

> Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 1.0 – 12. 9. 2022

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.