ODSTRAŇOVAČE SKVRN

SILI-GONE

Odstraňovač skvrn k odstranění zbytků silikonu, lepidel, inkoustu a graffiti

SILI-GONE je odstraňovač skvrn ve formě gelu na bázi rozpouštědla k odstranění zbytků a silikonových povlaků, inkoustu a graffiti. Jeho receptura se vyznačuje univerzálností funkce i použití, protože je kompatibilní s širokou škálou materiálů. Díky gelové konzistenci je výrobek vhodný pro aplikace na svislých plochách a zajišťuje dlouhodobý kontakt se skvrnou.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Výborná schopnost odstraňovat skvrny
- Vhodný pro svislé aplikace
- Univerzální

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na: aglomerát mramor-cement, aglomerát mramor-pryskyřice, aglomerát křemen-pryskyřice, břidlici, pískovec, basaltinu – lávový kámen, tavený čedič, cementinu, cement, krakelovanou keramiku, glazovanou keramiku, klinker, cotto, žulu, lappovanou slinutou keramiku (gres porcelán), leštěnou slinutou keramiku (gres porcelán), přírodní slinutou keramiku (gres porcelán), strukturovanou slinutou keramiku (gres porcelán), cementové spáry, vápenec (limestone), mramor, lícové cihly, rekonstruovaný kámen (Ecopietra), porfyr, křemenec, terakotu, travertin, tuf, sklo.

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Přímá aplikace, bílý pad

POSTUP APLIKACE

Před aplikací přípravku vždy proveďte předběžnou zkoušku na části povrchu, která není vystavena pohledu, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití

Příprava a očištění podkladu

- Podklad pečlivě očistěte a dbejte na odstranění prachu a nečistot z povrchu.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Aplikujte přípravek na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C

Aplikace

Přípravek se používá čistý. Naneste SILI-GONE přímo na skvrnu, kterou chcete odstranit. Přípravek zpracovávejte přiloženým bílým padem, abyste podpořili čisticí účinek.

Nechte přípravek působit na povrchu a čas od času jej padem třete. Doba působení přípravku je 15 až 30 minut, kterou je třeba posoudit podle rozsahu zbytku, jak je starý a jaký je stupeň nasákavosti povrchu.

Po uplynutí stanovené doby přistupte k odstranění přípravku a jeho zbytků. K odstranění přípravku SILI-GONE lze použít papír nebo savé hadříky, zbytky přikládáním nebo stíráním odstraňte až do jejich úplného odstranění. Opláchněte vodou a poté ošetřené místo očistěte přípravkem CLEAN 360.

U zatvrdlých povlaků nebo zbytků doporučujeme druhou aplikaci přípravku, kterou provedete bílým padem kruhovými pohyby s vyvíjením tlaku na pad,

V případě potřeby aplikaci opakujte.

V případě zásahu na zvlášť nasákavých površích, jako je například surový přírodní kámen nebo cotto, je třeba před aplikací přípravku povrch, který chcete ošetřit, lehce navlhčit vodou, aby materiál přípravek nenasákl nadměrně.

Zpřístupnění provozu

Po opláchnutí povrchu vodou počkejte na úplné vyschnutí podlahy, než ji znovu zpřístupníte pěšímu provozu.

POKYNY A DOPORUČENÍ

- SILI-GONE se musí používat samostatně. NIKDY jej nemíchejte ani nepoužívejte společně s jinými přípravky.
- Neaplikujte přípravek na přehřátý podklad
- Během aplikace přípravku nesmí být ošetřovaný povrch přímo vystaven slunečním paprskům.
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Před aplikací přípravku na celý povrch je nutné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení lze použité pomůcky umýt vodou a mýdlem.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Gel
Barva	Bezbarvá
Zápach	Slabý, charakteristický
Měrná hmotnost při 20 °C	1095 ± 20 g/l

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

24 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

BALENÍ

- Lahve po 250 ml

NÁHODNÝ ÚNIK

Přípravek absorbujte savým materiálem (papír, piliny, vermikulit) a vložte do nejvhodnější nádoby na odpad.

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

> Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 0.0 – 12. 7. 2023

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.

Překlad technického listu výrobce Faber Chimica Srl pro PROFIOBKLADY, CZ-THERM s.r.o.