ČISTICÍ PROSTŘEDKY

SOLVENT STRIPPER

Odvoskovač na bázi rozpouštědla k hloubkovému odstranění mastnot, oxidací, vosků a stávajících úprav

SOLVENT STRIPPER je odvoskovač na bázi rozpouštědla určený k hloubkovému čištění od nečistot a organických zbytků, oxidací, vrstev starých vosků nebo stávajících úprav. Jeho působení umožňuje proniknout do hloubky a snadno rozpustit a odstranit i nejzatvrdlejší nečistoty a povrchové skvrny mastné nebo olejové povahy.

SOLVENT STRIPPER lze použít v kombinaci s přípravkem ALKALINE CLEANER nebo WAX REMOVER pro ještě hlubší čištění, čímž se fakticky provede „dvojité odstranění vosku“. SOLVENT STRIPPER je výrobek vhodný pro aplikaci na všechny typy podlah a povrchů, v interiéru i exteriéru.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Připraveno k použití
- Účinný při odstraňování mastných nečistot a starých úprav
- Proniká hluboko do materiálu
- Vysoký odvoskovací účinek

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na: aglomerát mramor-cement, aglomerát mramor-pryskyřice, aglomerát křemen-pryskyřice, břidlici, pískovec, basaltinu – lávový kámen, tavený čedič, cementinu, cement, krakelovanou keramiku, glazovanou keramiku, klinker, cotto, žulu, lappovanou slinutou keramiku (gres porcelán), leštěnou slinutou keramiku (gres porcelán), přírodní slinutou keramiku (gres porcelán), strukturovanou slinutou keramiku (gres porcelán), vápenec (limestone), mramor, rekonstruovaný kámen (Ecopietra), porfyr, křemenec, terakotu, travertin, tuf

VYDATNOST

10–15 m²/l

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Jednokotoučový stroj, bílý pad, kartáč s bílými štětinami

POSTUP APLIKACE

Před aplikací přípravku vždy proveďte předběžnou zkoušku na části povrchu, která není vystavena pohledu, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití

Příprava a očištění podkladu

- Před mytím doporučujeme případné povrchové zbytky, jako je prach, úlomky a hrubé nečistoty, odstranit za sucha smetákem nebo vysavačem.
- Počkejte, až bude ošetřovaný povrch suchý.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Aplikujte přípravek na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C

Aplikace

- Nalijte čistý přípravek přímo na povrch, který chcete ošetřit.

- Začněte přípravek zpracovávat tak, že budete povrch třít nástrojem, který upřednostňujete.
- Nechte přípravek působit 5 až 10 minut, během nichž pokračujte v tření povrchu používaným nástrojem, abyste podpořili čisticí účinek.
- Po skončení práce odstraňte zbytky přípravku a celou podlahu vydatně opláchněte vodou. Pokud bylo výsledku dosaženo jen částečně, aplikaci zopakujte.

Zpřístupnění provozu

- Po důkladném odstranění zbytků a opláchnutí podkladu vodou není třeba čekat déle.

POSTUP APLIKACE PRO DVOJITÉ ODSTRANĚNÍ VOSKU SOLVENT STRIPPER + ALKALINE CLEANER / WAX REMOVER

Před aplikací přípravku vždy proveďte předběžnou zkoušku na části povrchu, která není vystavena pohledu, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití

Příprava a očištění podkladu

- Před mytím doporučujeme případné povrchové zbytky, jako je prach, úlomky a hrubé nečistoty, odstranit za sucha smetákem nebo vysavačem.
- Počkejte, až bude ošetřovaný povrch suchý.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Aplikujte přípravek na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C

Aplikace

- Nalijte čistý SOLVENT STRIPPER přímo na povrch, který chcete ošetřit.
- Začněte přípravek zpracovávat tak, že budete povrch třít nástrojem, který upřednostňujete.
- Nechte přípravek působit 5 až 10 minut, během nichž pokračujte v tření spár používaným nástrojem, abyste podpořili pronikavé a čisticí působení přípravku, a řiďte se pokyny uvedenými v technickém listu přípravku.
- Po uplynutí výše uvedené doby, aniž byste odstraňovali zbytky přípravku, nalijte přímo na povrch ALKALINE CLEANER nebo WAX REMOVER podle výše uvedených pokynů.
- ALKALINE CLEANER nebo WAX REMOVER zpracovávejte jednokotoučovým strojem nebo kartáčem podle výše uvedených pokynů.
- Po skončení práce přistupte k odstranění zbytků a opláchnutí povrchu podle výše uvedených pokynů.
- Po důkladném odstranění přebytečných zbytků a opláchnutí podkladu vodou lze povrch zpřístupnit provozu.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Po ošetření přípravkem SOLVENT STRIPPER udržujte povrch čistý nejvhodnějším výrobkem Faber, například NEUTRAL CLEANER nebo FLOOR CLEANER, který zvolte podle vlastností povrchu.

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Neaplikujte přípravek na přehřátý nebo mokrý podklad
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Nepoužívejte v kombinaci s jinými chemickými přípravky, není-li to výslovně uvedeno
- Před aplikací přípravku na celý povrch je nutné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení lze použité pomůcky umýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Průhledná kapalina
Barva	Jantarová
Zápach	Rozpouštědlo
Měrná hmotnost při 20 °C	800 ± 10 g/l
Bod vzplanutí	30 °C v otevřeném kelímku

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

36 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

BALENÍ

- Lahve po 1 l - 12 lahví v krabici
- Kanystry po 5 l - 4 kanystry v krabici

NÁHODNÝ ÚNIK

Přípravek absorbujte savým materiálem (papír, piliny, vermikulit) a vložte do nejvhodnější nádoby na odpad.

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

> Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 5.0 – 12. 9. 2022

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.