ITALSKÉ PERLINKY A ARMOVACÍ TKANINY

PERLINKA 1

Nejlehčí tkanina z nabídky pro vyztužení tenkých vrstev omítky a pro přípravu povrchu pod malbu. Zakrývá a vyztužuje trhliny v omítce.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Šířka role	100 cm (± 1 %)
Délka role	50 m
Velikost oka	2,5 (± 0,5) × 2,5 (± 0,5) mm
Hmotnost s úpravou	56 g/m² (± 8 %)
Pevnost v tahu (N/5 cm)	podélně 750 (± 100), příčně 750 (± 100)
Tažnost (%)	podélně 6,5 – 7,5, příčně 8,5 – 9,5
Pevnost v tahu po zestárnutí (N/5 cm)	podélně 550 (± 100), příčně > 550 (± 100)
Tažnost po zestárnutí (%)	podélně 4,5 – 5,5, příčně 5,5 – 6,5
Organický podíl (%)	22
Tloušťka tkaniny (mm)	0,29 (± 0,10)
Spalné teplo (MJ/kg)	NPD (vlastnost nedeklarována)
Barva	bílá

BALENÍ A DODÁNÍ

Počet rolí na paletě	66 rolí
Plocha na paletě	3 300 m²
Hmotnost jedné role	3,0 kg
Rozměr palety	80 × 120 × 115 cm

Prodej pouze po celých paletách, cena za m² bez DPH.

POUŽITÍ

- Vyztužení omítek a stěrek na fasádách i v interiéru.
- Tkanina ze skelných vláken s povrchovou úpravou odolnou proti alkáliím.
- Posouzení podle evropského dokumentu EAD 040016-01-0404.

> Český překlad originálního dokumentu. Závazné je původní italské znění.