ITALSKÉ PERLINKY A ARMOVACÍ TKANINY

PERLINKA 4

Těžká tkanina s úpravou odolnou proti alkáliím (SBR) pro vyztužení omítek v zateplovacích systémech (ETICS) a cementových omítek.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Šířka role	100 cm (± 1 %)
Délka role	50 m
Velikost oka	4,0 (± 0,5) × 4,2 (± 0,5) mm
Hmotnost s úpravou	160 g/m² (± 7 %), minimálně 144 g/m²
Pevnost v tahu (N/5 cm)	podélně 2 050 (± 5 %), příčně 1 750 (± 5 %)
Tažnost (%)	podélně 3,8 – 4,2, příčně 3,8 – 4,2
Pevnost v tahu po zestárnutí (N/5 cm)	podélně > 1 000, příčně > 1 000
Tažnost po zestárnutí (%)	podélně 2,85 – 3,15, příčně 2,85 – 3,15
Organický podíl (%)	17,5 (± 4 %)
Tloušťka tkaniny (mm)	0,5
Spalné teplo (MJ/kg)	NPD (vlastnost nedeklarována)
Barva	bílá

BALENÍ A DODÁNÍ

Počet rolí na paletě	32 rolí
Plocha na paletě	1 600 m²
Hmotnost jedné role	8,0 kg
Rozměr palety	80 × 120 × 115 cm

Prodej pouze po celých paletách, cena za m² bez DPH.

POUŽITÍ

- Vyztužení omítek a stěrek na fasádách i v interiéru.
- Tkanina ze skelných vláken s povrchovou úpravou odolnou proti alkáliím.
- Posouzení podle evropského dokumentu EAD 040016-01-0404.

> Český překlad originálního dokumentu. Závazné je původní italské znění.