ITALSKÉ PERLINKY A ARMOVACÍ TKANINY

PERLINKA 6

Tkanina s větším okem 1 × 1 pro vyztužení vnějších omítek. Větší oko propouští lepicí a stěrkovou hmotu a ta tkaninu dobře zalije.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Šířka role	100 cm (± 1 %)
Délka role	50 m
Velikost oka	9,6 (± 0,5) × 7,9 (± 0,5) mm
Hmotnost s úpravou	90 g/m² (± 4 %)
Pevnost v tahu (N/5 cm)	podélně 1 120 (± 100), příčně 980 (± 100)
Tažnost (%)	podélně 9 – 10, příčně 8,5 – 9,5
Pevnost v tahu po zestárnutí (N/5 cm)	podélně 850 (± 100), příčně > 700 (± 100)
Tažnost po zestárnutí (%)	podélně 6 – 7, příčně 6,5 – 7,5
Organický podíl (%)	20,0 (± 3)
Tloušťka tkaniny (mm)	0,85 (± 0,10)
Barva	oranžová

BALENÍ A DODÁNÍ

Počet rolí na paletě	28 rolí
Plocha na paletě	1 400 m²
Hmotnost jedné role	4,7 kg
Rozměr palety	80 × 120 × 115 cm

Prodej pouze po celých paletách, cena za m² bez DPH.

POUŽITÍ

- Vyztužení omítek a stěrek na fasádách i v interiéru.
- Tkanina ze skelných vláken s povrchovou úpravou odolnou proti alkáliím.
- Posouzení podle evropského dokumentu EAD 040016-01-0404.

> Český překlad originálního dokumentu. Závazné je původní italské znění.