TECHNICKÝ LIST · INFORMACE O VÝROBKU · LATICRETE

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE NA VODNÍ BÁZI PRO TERASY A BALKONY

STONETECH® TERRACE PROTECT

Dokument výrobce DS-65538-0126 · F.7.3.12 – 0315

POPIS VÝROBKU

STONETECH® TERRACE PROTECT je hotový přípravek na vodní bázi obsahující stabilní funkcionalizované fluorované sloučeniny (fluoroderiváty). Je ideální pro ochranu savých a popraskaných povrchů a podkladů, kterým dodává hydrofobní (vodoodpudivé) vlastnosti a chemickou odolnost.

Díky schopnosti pronikat hluboko do trhlin pomáhá STONETECH® TERRACE PROTECT řešit a předcházet problémům s vnikáním vody způsobeným konstrukčním sedáním ve spárách a obkladech.

Vodoodpudivá a prodyšná ochranná úprava pro hodnotné architektonické a dekorativní prvky historických budov (technický list výrobce).



VÝROBCE
LATICRETE

BALENÍ
Lahve 0,25 l (krabice 12 ks) a 1 l, plechovky 5 l.

POUŽITÍ

- Chrání terasy, balkony a obklady z terakoty, klinkeru, keramiky obecně a slinuté dlažby, přírodního kamene, betonu a kompozitních materiálů.
- Nevytváří prostředí příznivé pro vznik plísní a ulpívání organických nečistot na površích, na které je nanesen.
- Chrání stěny a podlahy uvnitř koupelen a sprch před pronikáním vlhkosti.

VÝHODY A VLASTNOSTI

- Účinný na trhliny široké až 1 mm
- Dobře se šíří v celé hloubce trhlin
- Vodoodpudivý, brání proniknutí vody a nečistot hluboko do materiálu a následně do konstrukcí ihned po zaschnutí
- Prodyšný, umožňuje únik vodní páry
- Průhledný, nemění barevné vlastnosti povrchu, netvoří povrchový film a nežloutne
- Snadno se aplikuje a lze jej použít i na povrchy s mírnou a rovnoměrnou zbytkovou vlhkostí

VHODNÉ PODKLADY

Beton | Cihly | Zdivo | Terakota | Přírodní kámen | Umělý kámen | Neglazovaná dlažba | Slinutá dlažba | Klinker | Omítky

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	HODNOTA
Číslo výrobku	24-07100N-0020-HA
Norma	ISO 9001:2015: CERT-09019-2001-AQ-BOLSINCERT
Skupenství	homogenní kapalina

VLASTNOST	HODNOTA
Barva	bezbarvá
Zápach	bez zápachu
Měrná hmotnost (20 °C)	1,008 kg/l
pH (20 °C)	5,0 ± 0,5
Spotřeba	50 až 100 ml/m² podle nasákavosti podkladu
Teplota při aplikaci	od +5 °C do +35 °C
Balení	lahve 0,25 l a 1 l a plechovky 5 l; krabice 0,25 l × 12 ks
Dostupnost v zemích	Evropa včetně České republiky a Slovenska

Údaje naměřeny při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti. Uvedené technické údaje byly změřeny ve standardních laboratorních podmínkách a mohou se bez upozornění změnit. Skutečné vlastnosti výrobku závisí na podmínkách aplikace na stavbě, použitém způsobu aplikace a druhu obkladu.

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

12 měsíců v původním neotevřeném obalu, uloženém nad zemí na chladném suchém místě. Vysoká vlhkost zkracuje dobu skladovatelnosti výrobku.

APLIKACE – PŘÍPRAVA

- STONETECH TERRACE PROTECT je připraven k použití. Nanáší se jedna vrstva na čistý, suchý nebo rovnoměrně vlhký povrch.

POSTUP

1. Přípravek rovnoměrně rozetřete štětcem nebo válečkem po ošetřovaném povrchu, do spár a trhlin nanášejte hojněji.
2. Při aplikaci na materiály s nízkou nasákavostí, jako je slinutá dlažba a glazované materiály, odstraňte přebytek přípravku z povrchu suchým čistým hadrem dříve, než zcela zaschne.

OMEZENÍ

- Dbejte na to, aby další vrstvy byly nanášeny po zaschnutí předchozích.
- NENANÁŠEJTE, pokud se v následujících 4–8 hodinách očekává déšť nebo mlha.
- NENANÁŠEJTE při teplotě pod +5 °C ani nad +35 °C.
- Trhliny širší než 1 mm a vadné spáry před aplikací zatmelte.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte přípravek, pokud obal není v dokonalém stavu.

Po povrchu lze chodit až po úplném zaschnutí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pro profesionální použití.

Další informace viz bezpečnostní list výrobku.

ÚDRŽBA

Výrobky LATICRETE® jsou vysoce kvalitní výrobky určené pro dlouhodobé instalace nevyžadující údržbu. Trvanlivost a vlastnosti však přísně závisí na druhu používaných čisticích prostředků.

ZÁRUKA

Dodavatel zaručuje, že se výrobek za běžných podmínek používání nezhorší. Záruka platí jeden (1) rok. Další informace poskytne technická podpora. Záruka na výrobek 1 rok.

DOSTUPNOST A CENA

Výrobky LATICRETE® jsou dostupné celosvětově. Informace o dostupnosti a ceně poskytne prodejce výrobků LATICRETE.

Upozornění: Informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu, ačkoli vycházejí ze znalostí získaných mnohaletým používáním, je třeba považovat pouze za orientační. LATICRETE® nemůže přímo kontrolovat podmínky provádění a způsoby aplikace, a proto nenese odpovědnost za nic, co z nich vyplývá. Kdo chce výrobky LATICRETE® používat, musí provést vhodné zkoušky na stavbě, aby určil jejich vhodnost pro zamýšlené použití. Na naše výrobky se vztahuje záruka v mezích našich všeobecných prodejních podmínek a v mezích shody našich výrobků s technickými specifikacemi a platnými certifikacemi, jak je výslovně uvedeno v technických listech nebo v příslušné technické dokumentaci, kterou k výrobkům výslovně dodáváme. Technické listy podléhají změnám bez upozornění. Český překlad technického listu výrobce.