TECHNICKÝ LIST · PŘÍSLUŠENSTVÍ

UKONČENÍ – KONCOVÉ ZÁSLEPKY K ŽLABU 13 × 100 CM

POUŽITÍ

Koncové záslepky slouží hlavně k uzavření a utěsnění konců odvodňovacích žlabů. Vylamovacím otvorem lze žlab napojit na odpadní potrubí Ø 50 nebo 75 mm.

ŠÍŘKA A	VÝŠKA H	ODTOK C	MATERIÁL
13,8 cm	9,9 / 16,1 cm	Ø 50–75 mm	PP proti UV




PROVEDENÍ A BALENÍ

DÍL	BARVA	KS V BALENÍ	KS NA PALETĚ	ROZMĚR PALETY (CM)	HMOTNOST
Koncová záslepka pro hloubku 7,5 cm	černá	100	14 400	100 × 120 × 250	0,044 kg/ks
Koncová záslepka pro hloubku 15 cm	šedá	50	7 200	100 × 120 × 250	0,080 kg/ks

ROZMĚRY

ZÁSLEPKA	A (CM)	B (CM)	C (CM)	H (CM)	TŘÍDA ZATÍŽENÍ
pro hloubku žlabu 7,5 cm	13,8	9,3	5–7,5	9,9	–
pro hloubku žlabu 15 cm	13,8	9,3	5–7,5	16,1	–

Materiál	kopolymer PP stabilizovaný proti UV záření
Barvy	černá (hloubka 7,5 cm), šedá (hloubka 15 cm)



Nákres záslepky
A šířka, C odtok, H výška

Hmotnosti se mohou lišit o ± 10 %. Informace v tomto dokumentu odpovídají současným znalostem, nevzniká z nich žádná odpovědnost ani nárok na náhradu. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Český překlad technického listu výrobce.